


描述

- 超大测量范围 (300 - 500 mm)
- 新型数显恒定测力
- 可更换测砧
- 测砧覆盖范围 25mm (300-325, 325-350, ...)
- 只需要配置一个标准环规 (带有UKAS证书)
- 每个内径千分尺带有UKAS 证书
- 依据 DIN863 标准生产
- 可记忆三个环规的标准值
- 防水、防切削液, 防护等级IP65, 依据IEC60529标准
- 电脑程序设置参数
- 数据接口: RS232 / USB / Digimatic / Wireless



IP65
POWER





大尺寸内径千分尺 | XT500

Xtreme

单支内径千分尺 XT500 技术参数

		950.1030	950.1031	950.1032	950.1033	950.1034	950.1035	950.1036	950.1037
测量范围	mm	300-325	325-350	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500
型号		XTD300	XTD325	XTD350	XTD375	XTD400	XTD425	XTD450	XTD475
测量深度	mm	120							
最大误差	µm	15							
重复性	µm	3							
环规直径	mm	300							

套装内径千分尺 XT500 技术参数

		951.1111	951.1112	951.1113
测量范围	mm	300-400	400-500	300-500
型号		SXTD300	SXTD400	SXTD500

数显手柄 XTDU

测头

测头

		951.3010		953.2520 ¹⁾		953.2630		
测量范围	mm	300-500	测量范围	mm	300-325	尺寸	mm	300
型号		XTDU 500	型号		XTHD300	型号		XTR300

1) 内置测砧 953.2319

可更换测砧 SXTA

		953.2319	953.2320	953.2321	953.2322	953.2323	953.2324	953.2325	953.2326
测量范围	mm	300-325	325-350	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500
型号		SXTA300	SXTA325	SXTA350	SXTA375	SXTA400	SXTA425	SXTA450	SXTA475

加长杆 SX 技术参数

		953.2005	953.2006
测量范围	mm	300-500	
型号		SX4	SX10
长度	mm	150	1000

