

描述

- 测量范围 2 到 310 mm
- 分辨率 0.0001 mm
- 重复性: 1µm 2 到 210 mm / 2 µm 210 到 310 mm
- 坚固耐用, 适用于检测室及车间现场使用
- 每个测量头都带有UKAS 证书
- 标配环规带有UKAS 证书
- 环规生产标准依据 DIN 2250 第二章 (标准型号)
- 盲孔测量从12 到310 mm
- 可连接Sylvac所有型号的数显装置
- 特殊需求测头可以定制 (螺纹, 沟槽, 花键, 槽宽等等)





高精度内孔测量仪

Ultima

测头技术参数

		960.1006	960.1007	960.1008	960.1009	960.1010	960.1011	960.1012	960.1013
测量范围	mm	2.0-2.5	2.5-3	3-4	4-5	5-6	6-8	8-10	10-12
环规直径	mm	2.5	2.5	4	5	5	8	8	12
深度	mm	9	9	12	18	18	60	60	61
最大误差	µm	1	1	1	1	1	1	1	1

		960.1014	960.1015	960.1016	960.1017	960.1018	960.1019	960.1020	960.1021
测量范围	mm	12-14	14-17	17-20	20-24	24-28	28-32	32-38	38-44
环规直径	mm	12	17	17	24	24	32	32	44
深度	mm	61	61	61	69	69	69	72	72
最大误差	µm	1	1	1	1	1	1	1	1

		960.1022	960.1023	960.1024	960.1025	960.1026	960.1027	960.1028	960.1029
测量范围	mm	44-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
环规直径	mm	44	60	60	80	80	100	100	120
深度	mm	72	80	80	80	80	80	80	80
最大误差	µm	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

		960.1030	960.1031	960.1032	960.1033	960.1034	960.1035	960.1036	960.1037
测量范围	mm	120-130	130-140	140-150	150-160	160-170	170-180	180-190	190-200
环规直径	mm	120	140	140	160	160	180	180	200
深度	mm	80	80	80	80	80	80	80	80
最大误差	µm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

		960.1038	960.1039	960.1040	960.1041	960.1042	960.1043	960.1044	960.1045
测量范围	mm	200-210	210-220	220-230	230-240	240-250	250-260	260-270	270-280
环规直径	mm	200	220	220	240	240	260	260	280
深度	mm	80	80	2.5	80	80	80	80	80
最大误差	µm	1.5	2	2	2	2	2	2	2

		960.1046	960.1047	960.1048
测量范围	mm	280-290	290-300	300-310
环规直径	mm	280	300	300
深度	mm	80	80	80
最大误差	µm	2	2	2

套装技术参数

		961.1102	961.1103	961.1104
测量范围	mm	2-6	6-10	10-20
环规数量		3	1	2

		961.1107	961.1108	961.1109	961.1110
测量范围	mm	6-20	20-50	50-100	20-100
环规数量		3	3	3	6

仪器配置

单支配置

- 标配仪器 (手柄内置传感器 + 测头)
- 标配环规
- 木盒 ¹⁾
- 操作手册

套装配置

- 标配仪器 (手柄内置传感器 + 测头)
- 标配环规
- D50S数据显示器 (804.1050)
- 木盒 ¹⁾
- 操作手册

¹⁾ 熏蒸标准符合ISPM 15 及NIMP 15

手柄技术参数

		961.3001	961.3002	961.3003	961.3004
测量范围	mm	2-6	6-20	20-100	100-310

内置传感器

延长杆技术参数

		961.2001	961.2002	961.2003	961.2004	961.2005	961.2006	961.2007
测量范围	mm	6-10	10-12	12-20	20-50	50-310	20-50	50-310
长度	mm	63	75	100	50	50	150	150



高精度内孔测量仪

Ultima

应用



通过 RS232数据输出



D50S 显示器可以同时连接2套高精度内孔仪



可调深度限位块 (定制)



套装包括6个测头，3个环规，一个D50S显示器，1个内置传感器的内孔仪手柄，一套充电器