



产品名称：多镜头投影仪

产品型号：CPJ-3015CZ/3020CZ/3025CZ

【上一个】 【下一个】



产品信息

特点：

CPJ-3000CZ系列数字式测量投影仪整机质量优良，性能稳定。仪器配有脚踏开关和多功能数据处理表DC-3000，数据输出和采样十分方便，使测量更快捷，效率更高。仪器配有物镜旋转盘，可同时配备三个物镜，在不同放大倍率工作时，只须旋转转盘即可，不需要再单独更换物镜，操作更加方便简单；仪器调焦由投影筒升降实现，行程大，稳定性好；工作台不升降，增强了稳定性，测量范围大，精度高。

技术参数：

型号	CPJ-3015CZ	CPJ-3020CZ	CPJ-3025CZ		
X轴坐标行程 (mm)	150	200	250		
Y轴坐标行程 (mm)	100	100	150		
金属台面尺寸 (mm)	354×228	404×228	450×280		
玻璃台面尺寸 (mm)	210×160	260×160	306×196		
X、Y轴坐标分辨率 (μm)	0.5				
示值误差 (μm)	$E_{1XY}=(2.5+L/100)$				
Z轴坐标行程 (mm)	100				
仪器重量 (kg)	170	175	180		
外形尺寸(mm)	780×810×1120	780×810×1120	780×810×1120		
投影屏	尺寸 (mm)	Φ 312，使用范围>Φ300 (刻有米字线)			
	旋转范围	0~360°			
	旋转分辨率	1' or 0.01°			
物镜	放大倍数	10× (选)	20× (选)	50× (选)	100× (选)
	物方视场 (mm)	Φ30	Φ15	Φ6	Φ3
	工作距离 (mm)	77.7	44.3	38.4	25.3
	测量最大高度 (mm)	90	90	90	90
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz, 总功率: 400W					